

Cabinet



Gestione automatizzata
per la logistica



SOFTWARE, TECNOLOGIE MECCANICHE ED ELETTRICHE
NELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA



Codice prodotto

LKSRC1_5040-26-26-66_1

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni armadio: 500 x h 1431 x prof. 440 mm
- Dimensioni singolo sportello inserimento raccolta: 500 x h 260 x prof. 400 mm
- Numero sportelli: 1
- Dimensioni singolo sportello di servizio per postazione motorizzata per ip camera: 500 x h 260 x prof. 400 mm
- Numero sportelli: 1
- Dimensioni singolo sportello raccolta: 500 x h 662 x prof. 400 mm
- Dimensioni singolo sportello raccolta passaggio interno: 450 x h 662 x prof. 395 mm
- Colore: RAL 7016
- Peso a vuoto: 70 kg
- Massima potenza utilizzata: 50 W
- Tensione di alimentazione: 220 volt
- Corrente nominale: 0,25 A
- Fusibile di rete: 1 A
- Grado di protezione: IP55
- Connessione di rete: RJ45



Codice prodotto

LKSRI_5040-26-66_1

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni armadio: 500 x h 1165 x prof. 440 mm
- Dimensioni singolo sportello inserimento raccolta: 500 x h 260 x prof. 400 mm
- Numero sportelli: 1
- Dimensioni singolo sportello raccolta: 500 x h 660 x prof. 400 mm
- Dimensioni singolo sportello raccolta passaggio interno: 450 x h 660 x prof. 395 mm
- Numero sportelli: 1
- Colore: RAL 7016
- Peso a vuoto: 70 kg
- Massima potenza utilizzata: 50 W
- Tensione di alimentazione: 220 volt
- Corrente nominale: 0,25 A
- Fusibile di rete: 1 A
- Grado di protezione: IP55
- Connessione di rete: RJ45

